

TIPOS DE CONTROL EN ILUMINACIÓN

CONTROL POR FASE: Control más usado para lámparas y luminarios atenuables

INSTALACIÓN: Línea, Regreso, Tierra, Escalera.

Si usted requiere cable neutro use los Dimmers de 250w 120v



DIVA

DVCL-153P-XX (150W)
DVCL-253P-XX (250W)
Sencillo y confiable
Apagador con palanca
deslizable para atenuar



DALIA

RCL-153PNL-XX (150W)
Estética clásica con botón giratorio



SUNNATA

ST-PRO-N-XX (250W)
Dimmer con barra de luz táctil



MAESTRO

MACL-153M-XX (150W)
MA-PRO-XX (250W)
Dimmer contemporáneo
Con LEDS indicadores y
timer de 1min.

REFERENCIA DE CARGAS:

600w en incandescente = 150w en Led

1000w en incandescente = 250w en Led

Si requiere mayor capacidad de carga en Led, pregunte a su representante por las siguientes opciones:

Solución A: Familia Caseta con RF

Solución B: Expansor PHPM-PA-120-WH



**Dimmer 75w
Interruptor 2.5Amp**
MACL-L3S25-XX



**Dimmer 75w
Timer 2.5Amp**
MACL-T3T251-XX

MAESTRO DUAL :

Ideal para controlar los circuitos en una sola ubicación.

Programación del timer: 5,10,15, 30, 45, 60min

Instalación: Línea, Regreso, Tierra. 120v



DIVA 0-10V
DVSTV-XX (8amp)



POWPACK 0-10v
RMJS-8T-DV-B (8amp)
Añade un control remoto RF
para controlar las luces

CONTROL DE 0-10V :

Compatible solo con luminarios atenuables de 0-10v. (revisar características técnicas en el driver de su luminario).

Instalación: Línea, Regreso, Tierra, Escalera, y en una tubería por separado 2 cables de control.

COLORES DISPONIBLES EN PLACA Y EQUIPO:

Colores Satinados

Blanco Brillante (BW)	Adoquin Gris (CS)	Arcilla (CY)
Blanco Glaciar (GL)	Slate Gris (SL)	Saliva (SA)
Nieve (SW)	Medianoche (MN)	Espresso (EP)
Blanco Arquitectónico (RW)	Blanco Hueso (BI)	Trufa (TF)
Gris Lunar (LG)	Arena (SD)	Océano Profundo (DE)
Vapor (MI)	Taupe (TP)	Rojo (SR)
Piedra (PB)	Gris Calido (PM)	

Colores Brillantes

Blanco (WH)
Marfil (IV)
Almendra Claro (LA)
Negro (BL)

Código de placa decorativa CW-1-xx

Código de placa decorativa para Dalia FG-1XX

